

# PERSBERICHT

Mobiel en economisch

## Warmwater hogedruktrailers voor autonoom gebruik

**Hoogstraten, 13 augustus 2015** – Kärcher lanceert een nieuwe serie van vier warmwater hogedruktrailers voor onder andere de bouw, industrie en gemeentediensten. De trailers zijn beschikbaar met een druk van 60 tot 500 bar en debieten tot 1700 l/u. Dankzij hun grote waterreservoir (500 l) en dieseltank (100 l) kunnen ze volledig autonoom reinigen gedurende ten minste 30 minuten. De machines onderscheiden zich door hun economische werking en hun geïntegreerde antivriesfunctie voor een probleemloos gebruik in de winter.

Dankzij een gesofisticeerd systeem kan de machine zelfs in de winter bij vriestemperaturen worden gebruikt. Na gebruik volstaan enkele handelingen en twee tot drie minuten om de leidingen en slangen te vullen met antivries. Voor de volgende toepassing wordt het product er dan weer uitgespoeld. Deze werkwijze beschermt de machine tegen beschadiging door de kou en verlengt dus haar levensduur. De antivries wordt na elk gebruik automatisch naar een speciaal reservoir geleid en kan dus opnieuw gebruikt worden, wat kosten spaart en het milieu beschermt.

Een warmtewisselaar gebruikt de temperatuur van de pompmotor om het water op te warmen, met een vermindering tot 14% van het brandstofverbruik als resultaat. De trailers zijn ook uitgerust met eco!efficiency-modus, die de temperatuur van het water constant op 60°C houdt. Dat is voldoende voor het merendeel van de reinigingstaken en helpt de gebruiker energie te besparen.

**Perscontact :**

Annemie Van Dijck  
Marketing Manager  
Kärcher N.V.  
Industrieweg 12  
2320 Hoogstraten

T +32 (0)3 340 07 11  
F +32 (0)3 314 64 43  
[annemie.vandijck@be.kaercher.com](mailto:annemie.vandijck@be.kaercher.com)

**KÄRCHER**

# PERSBERICHT

Naam van de machine	HDS 13/20 De Tr1	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1	HDS 9/50 De Tr1
Waterdebiet	900–1.300 l/u	900–1.700 l/u	650–1.300 l/u	500–900 l/u
Werkingsdruk	60–200 bar/ 6–20 Mpa	60–200 bar/ 6–20 Mpa	100–350 bar/ 10–35 Mpa	150–500 bar/ 15–50 Mpa
Motorvermogen	19 kW	19 kW	19 kW	19 kW
Werkings-temperatuur	60–98 °C	60–98 °C	60–98 °C	60–98 °C
Afmetingen	3.650 x 1.750 x 1.740 mm	3.650 x 1.750 x 1.740 mm	3.650 x 1.750 x 1.740 mm	3.650 x 1.750 x 1.740 mm
Leeggewicht	950 kg	950 kg	950 kg	950 kg
Inhoud dieseltank	100 l	100 l	100 l	100 l
Inhoud waterreservoir	500 l	500 l	500 l	500 l



*Dankzij hun grote waterreservoir (500 l) en dieseltank (100 l) kunnen de HDS-trailers gedurende ten minste 30 minuten volledig autonoom reinigen.*

**KÄRCHER**

# PERSBERICHT



*De trailers zijn beschikbaar met een druk van 60 tot 500 bar en waterdebieten tot 1700 l/u.*



*Kärcher lanceert een nieuwe serie van vier warmwater hogedruktrailers voor onder andere de bouw, industrie en gemeentediensten.*