

# P E R S M E D E D E L I N G

## Nieuwe schrobzuigmachine B 40 C-W van Kärcher

### DE SLEUTEL TOT EENVOUDIGE BEDIENING

**November 2011** – De nieuwe handgevoerde schrobzuigmachine B 40 C-W van Kärcher is dankzij het “Kärcher Intelligent Key” bedieningssysteem, waarmee elke gebruiker zijn eigen profiel kan creëren, bijzonder gemakkelijk te bedienen. Daardoor functioneert de machine bovendien erg economisch, omdat ze steeds optimaal is afgestemd op de toepassing. Voor het wendbare en smalle toestel vormen nauwe gangen en ruimtes met veel hoeken geen probleem. Omwille van haar lage geluidsniveau is de machine geschikt voor reiniging in geluidsgevoelige sites zoals ziekenhuizen en hotels, en kan ze ook ingezet worden tijdens openingsuren. De vuilwatertank kan vlot en grondig schoongemaakt worden met een optioneel verkrijgbaar automatisch spoelsysteem.

Het “Kärcher Intelligent Key”-systeem laat toe verschillende rechten toe te kennen door middel van sleutels in kleur (geel voor bedieners, grijs voor facility managers, rood voor onderhoudstechnici). Zo bepaalt de facility manager vooraf parameters als rij- en borstelsnelheid, motorvermogen of de reinigingsmiddeldosering in functie van de toepassing. Met behulp van de sleutels worden de instellingen van de machine gecommuniceerd. De bediener kan enkel nog met een draaischakelaar het gewenste reinigingsprogramma selecteren. Daardoor wordt maar precies zoveel energie en detergent gebruikt als nodig. Bovendien zijn fouten bij de bediening nagenoeg uitgesloten. Extra energiebesparend en milieuvriendelijk reinigt de machine in eco!efficiency-modus, die voor onderhoudsreiniging van de meeste oppervlakken meer dan voldoende is. Hierbij wordt gewerkt met verminderd motorvermogen en een lager toerental van de borstels.

Dankzij de geringe breedte van 62 cm kan de B 40 C-W ook smalle doorgangen aan, bijvoorbeeld tussen supermarktkassa's, en kan de machine probleemloos in liften getransporteerd worden. Dankzij de smallere vorm van het reservoir vooraan heeft men een uitstekend zicht op de borstelkop, zodat

ook tegen kanten zorgvuldig schoongemaakt kan worden. Bij de modellen met walsborstelkop neemt een voorveger eerst afval als sigarettenpeuken of kroonkurken op. De helling van de zuigbalk kan met een draaiknop eenvoudig aan de verschillende vloerooppervlakken worden aangepast. Dankzij de nieuwe zuigmotorbehuizing wordt het geluidsniveau, afhankelijk van de borstelsnelheid, teruggebracht worden tot minder dan 60 dB(A).

In slechts drie handelingen en zonder gereedschap kan de borstelkop gedemonteerd worden om hem zo aan de onderkant grondig te reinigen. Ook de wals- en schijfborstels kunnen erg eenvoudig vervangen worden; het volstaat op een knop te drukken of een pedaal in te duwen om ze te ontgrendelen. Na het werk wordt de vuilwatertank comfortabel schoongemaakt met een naar wens in het deksel ingebouwd spoelsysteem. De bediener is daarbij beschermd tegen opspattend water, hij moet het systeem enkel aansluiten op de watertoevoer; ringvormig geplaatste sproeiers in het tankdeksel zorgen voor een automatische en grondige reiniging. Vervolgens kan de klep zo opengezet worden dat de tank kan verluchten en drogen. Het risico op kiemvorming wordt daardoor sterk gereduceerd, wat de machine ook voor hygiënisch gevoelige sectoren zoals de productie en verwerking van levensmiddelen geschikt maakt.

De schoonwatertank kan met behulp van een optioneel verkrijgbare "Quick Fill In"-uitrusting via een slang aangesloten worden op de waterleiding en zo snel en gemakkelijk gevuld worden. Aangezien de watertoevoer automatisch stopt van zodra de maximale vulstand bereikt is, kan de bediener ondertussen andere taken uitvoeren. Toebehoren als veegmoppen, doeken of flessen detergent kunnen bij aanvang van het reinigingswerk worden bewaard in verschillende houders, aan haken of in een box voor kleine items en bevinden zich zo steeds binnen handbereik.

<b>Technische eigenschappen</b>		
<b>Nieuwe schrobzuigmachine B 40 C-W Kärcher</b>		
<b>Type</b>	<b>BR</b>	<b>BD</b>
Werkbreedte borstel	450 / 550 mm	430 / 510 mm
Werkbreedte zuigfunctie	850 mm	850 mm
Theoretisch oppervlakterendement	1 800 – 2 200 m <sup>2</sup> /u	
Tanks schoon / vuil water	40 / 40 l	
Borstelsnelheid (BR / BD)	1 400 tr/min	180 tr/min
Opnamevermogen	600 W	
Gewicht	108 kg	
Afmetingen LxBxH	1 249 x 620 x 1 145 mm	1 369 x 575 x 1 145 mm

**Voor meer informatie :**

KÄRCHER N.V. – Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten

Tel. : +32 (0)3 340 07 11 - Fax : +32 (0)3 314 64 43 - [www.karcher.be](http://www.karcher.be)